



MASTER D-RV 600

**Troncatrice a due teste
Double head cutting off machine
Tronzadora doble cabezal
Doppelgehrungssäge
Tronçonneuse à deux têtes
Maquina de corte duas cabeças**



MASTER D-RV 600 TRONCATRICE A DUE TESTE

DATI TECNICI

TAGLIO UTILE 4MT / 5MT

Troncatrice doppia testa di alta qualità con unità di sinistra fissa e destra mobile con posizionamento automatico della testa mobile comandato da controllo numerico. Massima precisione di posizionamento della testa mobile data da guide lineari a ricircolo di sfere rettificate. Inclinazione automatica delle lame interna ed esterna 20°/45°/90°/-45° con battute meccaniche per gradazioni intermedie. Completa di mordazze orizzontali pneumatiche con dispositivo di bassa pressione, protezione zona di taglio, rulliera testa mobile 2,2 mt, supporto profilato pneumatico a scomparsa, lubrificazione del taglio nebulizzata, 2 lame Ø 600mm. Motore brushless per lo spostamento dell'asse X. Motori trifase 3HP (2,2 Kw).

ACCESSORI STANDARD

EQUIPAGGIATA CON POSIZIONATORE COMPRESO DI:
Gestione tagli singoli
Memorizzazione fino a 100 codici con relativi valori correttivi
Memorizzazione liste di taglio introducibili da tastiera o via cavo a mezzo scheda RS 232
Memorizzazione liste di taglio introducibili da chiave USB
Gestione tipologie di infissi (Nr. 50)
Software per tagli oltre misura
Software per tagli sotto misura
Riga metrica con indici di lettura
Lettura quota su controllo per mezzo di Encoder montato su motore Brushless

MASTER D-RV 600 DOUBLE HEAD CUTTING OFF MACHINE

TECHNICAL DATA

CUTTING LENGTH 4MT / 5MT

High quality double head cutting off machine with a fixed sawing head on the left and automatic right head movable by numeric control. Maximal accuracy by positioning the movable sawing head due to LM guides caged balls placed on the frame. Pneumatic tilting of both heads internal and external 20°/45°/90°/-45° with mechanical stops for intermediate degrees. With horizontal pneumatic clamps, equipped with low pressure device, protection of the blades, movable side support 2,2 mtrs length, Pneumatic central support, pneumatic spray mist lubrication, with 2 TCT Saw Blades D. 600mm. Brushless motor for the positioning of the movable head. Motors 3HP (2,2 Kw).

STANDARD EQUIPMENT

EQUIPPED WITH ELECTRONIC POSITIONER ABLE TO:
Manage single cuts
Memorize 100 profile codes and their values
Memorize cutting list already calculated via keyboard or by cable or electronic card RS 232
Memorize cutting list already calculated via USB key
Manage frame typologies (Nr. 50)
Software expanding capacity of cut on length
Software reducing capacity of cut on length
Metric ruler with reading index
Measurement reading on the control due to the Encoder fitted on the Brushless motor

MASTER D-RV 600 TRONZADORA DOBLE CABEZAL

CARACTERISTICAS TECNICAS

CORTE UTIL 4MT / 5MT

Tronzadora doble cabezal de alta calidad con cabezal izquierdo fijo y derecho móvil con posicionamiento automático comandado con control numérico. Máxima precisión del posicionamiento del cabezal móvil debido a las guías lineales montando cojinetes de bolas. Inclinación neumática de la unidad de corte interna y externa 20°/45°/90°/-45° con tope mecánico para graduación intermedia. Completa de mordazas horizontales neumáticas con dispositivo de baja presión, protección zona de corte, mesa de rodillos cabezal móvil (2,2mt) con mordaza de bloqueo, Soporte perfil intermedio neumático, lubricación herramienta, con nr.2 discos diámetro 600mm. Motor Brushless para el desplazamiento del cabezal móvil. Motores 3HP (2,2 Kw).

ACCESORIOS INCLUIDOS

EQUIPADA CON POSICIONADOR INCLUIDO DE:
Gestión de corte simple
Memorización hasta a 100 códigos con varios valores correctores
Memorización lista de corte introducida mediante teclado o vía RS 232
Memorización lista de corte introducida mediante llave USB
Gestión topologías de ventanas (Nr. 50)
Software corte tras medidas
Software para corte mínimo
Cinta milimétrada con indicador de medida
Lectura sobre el control por medio de Encoder montado sobre el motor Brushless

ACCESSORI A RICHIESTA

Rulliera con rulli verticali 2,5mt testa fissa
Rilevatore automatico altezza profilato
Nastro motorizzato trasportatore sfidi 4mt
Nastro motorizzato trasportatore sfidi 5mt
Stampante etichette
Kit lubrificazione del taglio a microgoccia con olio puro
Fermo battuta per tagli a cuneo (PVC)
Lama widia Ø600mm

OPTIONALS

Fixed side roller conveyor 2,5mtrs length
Automatic device measuring profile height
Motorized belt conveyor 4mt useful cutting length
Motorized belt conveyor 5mt useful cutting length
Label printer
Lubrication by micro drop with pure oil
Manual stop for "Vee cuts"
Saw Blade D. 600mm

OPCIONALES

Mesa de rodillos con rodillos verticales 2,5mt cabezal fijo
Palpador automático de espesor
Cinta motorizada evacuación viruta 4mt
Cinta motorizada evacuación viruta 5mt
Etiquetadora
Kit lubrificación del corte a micro gota con aceite puro
Tope de medida de corte a cíneo PVC
Sierra de widia D. 600mm

MASTER D-RV 600

La carta vincente
The winning card
La carta para ganar
der Trumpf
A carta com sorte
La carte gagnante



MASTER D-RV 600 DOPPELGEHRUNGSSÄGE

TECHNISCHE DATEN

MAX SCHNITTLÄNGE 4MT / 5MT

Hochqualitative Doppelgehrungssäge mit Motorisierte Verschiebung des Rechten Beweglichen Sägekopf durch Elektronische Positionierung. Maximale Genauigkeit des beweglichen Sägekopfes mittels Linearführungen. Innere und Aussere Schwenkung der Sägeaggregat 20°/45°/90°/-45° mit Mekanische Anschläge für Zwischengraden. Komplet mit Satz horizontalen Pneumatische Spannung, Schnitzone Schutz, Rechtes Kopf fahrende Rollenbahn 2,2 mtr, Pneumatische Materialrollenauflage, Sprücheinrichtung, Nr.2 HM Sägeblättern durchm. 600mm. Bürstenloss Motoren des beweglichen Sägekopfes. Motoren 3PS (2,2 KW).

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

AUSGERÜSTET MIT ELEKTRONISCHE POSITIONIERUNG DIE STEUERUNG ERMOEGLICHT FOLGENDE FUNKTIONEN:
Einzelschnitte einführen
Speichern bis 100 Profilkoden und entsprechende Korrektions- werte
Speichern Schnittlisten die durch Tastatur oder durch Kabel mittels Elektronische Karte RS232 eingegeben sind
Speichern Schnittlisten die durch USB port eingegeben sind
Einführen Typologien für Turen und Fenster (50 Stck)
Software für Aussernschnittmass
Software für Untermass Schnittzyklus
Massbandskala
Masslesung auf die Kontrolle durch Enkoder montiert auf Bürstenloss Motor

SONDERZUBEHÖR

Linkes Kopf Rollenbahn 2,5mtr
Profilhohe Betaster
Motorisierte Transportband 4mtr
Motorisierte Transportband 5mtr
Etikettendrucker
Sprücheinrichtung mit Mikro-Tropfen durch Kühlmittel
Konzentrat
Satz für «V» Schnitt für PVC
Sägeblatt durchm. 600mm

MASTER D-RV 600 TRONÇONNEUSE À DEUX TÊTES

DONNÉES TECHNIQUES

LONGUEUR MAX DE COUPE 4MT / 5MT

Tronçonneuse à deux têtes d'haute qualité avec déplacement motorisé de l'unité mobile gérée par contrôle numérique. Haute précision de positionnement de l'unité mobile grâce aux guidages linéaires avec gauge à billes. Inclinaison pneumatique de l'unité de sciage interne et externe 20°/45°/90°/-45° avec butées mécaniques pour dégrees intermédiaires. Livrée avec d'étaux horizontaux pneumatiques, protection de la zone de coupe, aménage a rouleaux tête mobile 2,2 mtr, Support central pneumatique escamotable automatique, dispositif de pulvérisation, nr.2 lames en carbure Diam. 600mm. Moteur Brushless pour le déplacement de la tête mobile. Moteurs 3CV (2,2 KW).

EQUIPEMENT STANDARD

EQUIPÉE AVEC UNE POSITIONEUR A MEME DE:
Gérer des coupes individuelles
Mettre en mémoire jusqu'à 100 codes avec relatives valeurs de correction
Mettre en mémoire listes de coupe qui peuvent être introduites du clavier ou par câble à moyen fiche RS 232
Mettre en mémoire liste de coupes qui peuvent être introduites par Clé USB
Gérer des typologies de bâts (Nr. 50)
Software accroissant la capacité de coupe sur la longueur
Software diminuant la capacité de coupe
Règle métrique avec index de lecture
Lecture sur le contrôle grâce à un Encoder placé dans le moteur Brushless

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

Aménage à rouleaux tête fixe 2,5m
Dispositif automatique hauteur profil
Convoyeur des coupeaux motorisé 4mt
Convoyeur des coupeaux motorisé 5mt
Imprimante d'étiquettes
Kit lubrification de coupe à goutte avec huile concentré
Kit coupe en «V» pour PVC
Lame en carbure D.600mm

MASTER D-RV 600 MAQUINA DE CORTE DUAS CABEÇAS

DADOS TECNICOS

CORTE UTIL 4MT / 5MT

Máquina de corte de duas cabeças de alta qualidade composta por uma cabeça fixa à esquerda e cabeça direita móvel com deslizamento, controlada automaticamente por controle numérico. Máxima precisão no posicionamento da cabeça móvel devido a guias lineares sobre esferas rectificadas. Inclinação pneumática das cabeças com posições de corte de 20°/45°/90°/-45° com batente mecânico para graduação intermédia. Equipada com apertos horizontais pneumáticos, com dispositivo de baixa pressão, proteção pneumática das zonas de corte, suporte com rolos 2,2 mt com aperto pneumático, Suporte central de perfis com recolha pneumática, lubrificação pneumática com dois discos Diam. 600mm. Motor Brushless de deslocação da cabeça movel. Motores 3CV (2,2 KW).

EQUIPAMENTO STANDARD

EQUIPADA COM UM POSICIONADOR QUE PODE FAZER:
Gestão de corte de várias medidas
Memorização até 100 códigos de perfis com correções
Memorização da lista de corte feita na consola do ecrã ou através de um cabo ligado a um computador (RS232)
Memorização da lista de corte feita na chave USB
Calculo de fabricação de portas e janelas até 50 modelos diferentes
Software para cortes superiores á medida da maquina
Software para cortes com medidas inferiores á distancia minima entre cabeças
Fita métrica para corte manual
Leitura das medidas sobre o controle no Encoder montado sobre motor Brushless

OPÇÕES

Suporte com rolos verticais 2,5 mt cabeça fixa
Palpador automatico de espessor
Tapete rolante 4mt
Tapete rolante 5mt
Maquina de etiquetas
Kit de lubrificação de corte com sistema gota a gota com óleo puro
Batente para corte em cunha (PVC)
Disco pastilhado D.600mm

■ Progettazione, produzione e distribuzione di macchine per la lavorazione di Alluminio, PVC, Acciaio e Legno, con soluzioni tecnologicamente avanzate.

■ Design, manufacture and marketing of machinery for processing Aluminium, PVC, Steel and Wood, using technologically advanced solutions.

■ Diseño, producción y distribución de maquinaria para la elaboración de Aluminio, PVC, Acero y Madera, con soluciones tecnológicamente avanzadas.

■ Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von technologische fortschrittlichen Maschinen zur Bearbeitung von Aluminium, PVC, Stahl und Holz.

■ Conception, production et distribution de machines pour le traitement de l'aluminium, du PVC, de l'Acier et du Bois, avec des solutions à technologie avancée.

■ Concepção, produção e distribuição de máquinas para processamento de Alumínio, PVC, Aço e Madeira, com soluções tecnologicamente avançadas.

MASTER D-RV 600





**La carta vincente
The winning card
La carta para ganar
der Trumpf
A carta com sorte
La carte gagnante**



Ingombro - Overall dimensions - Abmessungen - Dimensiones - Dimensões - Encombrement				Peso - Weight - Gewicht - Poids	
	L	W	H		
4000 mm	5400	1700	2150	Kg 2450	
5000 mm	6400	1700	2150	Kg 2550	

- Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Le macchine illustrate possono includere equipaggiamenti non compresi nella versione standard. Per ragioni di illustrazione fotografica alcuni gruppi sono sprovvisti di protezione.
- We reserve the right to make modifications. The illustrated machines may show some units which are not included in the standard version. For photographic reasons some units are without protections.
- Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. La maquina ilustrada puede tener equipos no incluidos en la version standard. Por razones fotográficas algunos grupos son sin protección.
- Reservamos o direito de fazer modificações sem aviso prévio. A máquina ilustrada pode conter elementos que não estão incluídos na versão standard. Por razões de fotografia alguns grupos são sem proteção.
- Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis. Cette doc peut illustrer des équipements pas compris dans la version standard de la machine. Pour les photos, certains groupes sont sans protecteur.
- Die technischen Daten sind unverbindlich. Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor! Aus fotografischen Gründen haben einige Aggregate keine Schutzausrüstung.





®
abcd machiner




■ Nastro motorizzato trasportatore sfidi
■ Motorized belt conveyor
■ Tapete rolante
■ Motorisierte Transportband
■ Convoyeur des coupeaux motorisé
■ Cinta motorizada evacuación viruta



■ Equipaggiata con posizionatore
■ Equipped with electronic positioner
■ Equipada com um posicionador
■ Ausgerueslet mit elektronische positionierung
■ Equipee avec une positionateur
■ Equipada con posicionador



MASTER D-RV 600



ABCD Machinery srl

Via Dante Alighieri, 6
I - 47853 Coriano - RN

Tel. +39 0541 905810
Fax +39 0541 905840
info@abcmachinery.com
www.abcmachinery.com

The Companies

